



AIR LIQUIDE

INGENIERIE

vúje

vúje

VUJE, a.s. divízia 1200

Okružná 5

918 64 Trnava

Stupeň

RD

DD

Skartačný  
znak

A5

Výtlačok č.:

2

Názov zákazky: USS Košice, Kyslíkový aparát č.9

**ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ**  
**SHEET OF MACHINES AND EQUIPMENTS****ČASŤ G.**  
**PART G.****NULOVÉ TRANSFORMÁTORY, ZHÁŠACIE TLMIVKY**  
**ZERO TRANSFORMERS, ;**Poradové číslo  
Annex No.**03**Vypracoval / Designed  
Ing.Vladimír Kuchta*[Signature]*Zodpovedný projektant / Approved  
Ing.Vladimír Kuchta*[Signature]*Dátum / Date  
08/2005Počet listov / Sheet  
2

Číslo Number	Označenie Identification	Názov položky Description	Jednotka Measure	Množstvo Pieces
1	Nulový transformátor/Zero transformer NT1, NT2		ks piece	2
	Typ Type	DOTP 250H/10		
	Výrobca Producer	SGB		
	Normy Standard	IEC 60076		
	Náplň – olej Filling meium - oil	Mineral transformer oil „Shell“ Diala DX		
	Prevedenie Installation	Vonkaľšie Outdoor		
	Chladienie Type of cooling	ONAN		
	Menovité napätie Rated voltage	6,3kV		
	Spojenie Connection	Ynd1		
	Nominálna frekvencia Rated frequency	50 Hz		
	Teplota okolia Ambient temperature	max. +40°C		
	Rozmery transformátora Dimensions transformer	Šírka Width	1160 mm	
		Hĺbka Depth	820 mm	
		Výška Height	1060 mm	
	Hmotnosť transformátora Masses transformer	Celková total	880 kg	
		Olej Oil	190 kg	

Archívne číslo spracovateľa:  
V02-1240/2005/9738/G/03 sk en

Archívne číslo Air Liquide:

Revízia  
0List č.:  
1

**AIR LIQUIDE**

INGENIERIE

**vúje**

2	Zhášacia tlmivka/ Quenching choke ZT1, ZT2		ks piece	2
	Typ Type	ZTC 250		
	Výrobca Producer	EGE spol. s.r.o. Novohradská 34 České Budějovice		
	Normy Standard	IEC 289		
	Prevedenie Installation	Vonkaľšie Outdoor		
	Náplň – olej Filling medium - oil	Shell, typ-no.4610		
	Chladenie Type of cooling	ONAN		
	Rated power Menovitý výkon	400 kVA		
	Menovité napätie Rated voltage	6,3kV		
	Menovitý prúd Rated current	10-110		
	Doba zaťaženia Duty	Trvalá Continuous		
	Nominálna frekvencia Rated frequency	50 Hz		
	Impedancia trvalá Impedance continuous	331-33,1Ω		
	Teplota okolia Ambient temperature	max. +40°C		
	Pohon pre reguláciu Motor drive	1,5 kW; 230/400 VAC		
	Ovládacie napätie Control voltage	220 VDC		
	Rozmery tlmivky Dimensions choke	Šírka Width	1721 mm	
		Hĺbka Depth	1276 mm	
		Výška Height	2134 mm	
	Hmotnosť tlmivky Masses choke	Celková total	2000 kg	
		Olej Oil	600 kg	